

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संशोधित मानक (2016) –खाकी जैकेट

उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए खाकी जैकेट I (S), II (M), III (L) एवं IV (XL) माप में उपलब्ध कराने हैं। जिनमें कि एक हुड वियोज्य (Detachable) होगा उसकी बनावट एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

जैकेट में प्रयुक्त होने वाले कपड़े एवं अन्य आइटमों के मानक

- 1- जैकेट में प्रयुक्त किया जाने वाला खाकी टेरीकाट/कोट काम्बेट क्लाथ डिफेन्स मानक आई0एन0डी0/टी0सी0/0043(बी0) के अनुसार होगा, परन्तु इसमें प्रिन्टेड खाकी फैब्रिक के स्थान पर मध्यम रंग के डाइड खाकी फेब्रिक का उपयोग किया जायेगा। कपड़ों में वाटर रिप्लेन्सी होना आवश्यक हैं।
- 2- बटन का मानक-IS-1461-2003 के अनुसार 24 लाइन (ligne) का होना चाहिये। सामने की पाकेट के शो बटन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मोनोग्राम होगा।
- 3- सिंलाई के धागे का मानक IS-9543-1980/1992 वैराइटी नं0-4 के अनुसार होगा।
- 4- बेल्टो हुक एवं लूप टेप का मानक IS-8156-1994(II) -रिवीजन के अनुसार होना चाहिये)
- 5- कार्ड नायलान का मानक जे0एस0एस0-4020-09-1999 रिवीजन नं0-1-की वैरायटी नं0-1 के अनुसार होना चाहिये।
- 6- जैकेट का भीतरी भाग (अस्तर) 100 प्रतिशत पालीफिल शीट के ऊपर विन्डशीटर (पॉलीएस्टर कपड़ों) को सिलकर तैयार किया जायेगा तथा बाहरी भाग के साथ मजबूती से सिला जायेगा। विन्डशीटर तथा पालीफिल का मानक निम्नवत् है:-

पॉलीफिल का विशेष उल्लेख (SPECIFICATION)

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. रचना (Composition) | : | 100 प्रतिशत पॉलिस्टर |
| 2. वजन प्रति वर्ग मीटर (GSM) | : | 200 ग्राम ± 5% |
| 3. मोटाई (मिमी) न्यूनतम | : | 7 |
| 4. कम्प्रेसन से रिकवरी | : | 70% |
| 5. ऊष्ण प्रतिरोधकता (थर्मल रजिस्टेन्स) | : | 2.3 (Togs) |

विन्डशीटर का विशेष उल्लेख (SPECIFICATION)

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1. रचना (Composition) | : | 100% प्रतिशत पॉलिस्टर |
| 2. ताना प्रति डेसीमी | : | 400 ± 5% |
| 3. बाना प्रति डेसीमी | : | 340 ± 5% |
| 4. वजन प्रति वर्ग मीटर (GSM) | : | 90 ± 5% |
| 5. जल रोधकता (Water repellency) | : | 90% रेटिंग (Spray Test) |
| 6. (a) ताने का अंक | : | 90 डेनियर |
| (b) बाने का अंक | : | 120 डेनियर |

विशिष्टियाँ :-

- I- हुड में खाकी रंग की सिंथेटिक यार्न कार्ड लगी होनी चाहिये, कार्ड के दोनो सिरों पर मजबूत से प्लास्टिक कैप/टिप होने चाहिये।
- II- कमर की पाकेट डबल पाकेट होगी अर्थात् सामने एवं साइड में खुलेगी।
- III- स्लीव पाकेट जैकेट के दाहिनी बाह पर लगायी जायेगी।
- IV- जैकेट के भीतरी भाग में एक पाकेट होनी चाहिये। जो चेस्ट के बाए तरफ होगी।
- V- आस्तीन की मोहरी पर बेल्टो तथा बटन लगायी जायेगी।
- VI- सिलाई हेतु धागा श्री प्लाई का होना चाहिये।
- VII- सिलाई के टांको का घनत्व 1 इंच में 9 टांके अपेक्षित हैं।
- VIII- जैकेट के सामने की चेन ओपन एण्ड फास्टर के साथ होगी। सामने की जिप/चेन कालर के प्रारम्भ से नीचे तक लगायी जायेगी।
- IX- चेस्ट एवं कमर पाकेट में काज के दोनो तरफ छोटे साइज की बेल्टो लगायी जायेगी।
- X- जॉकेट में प्रयुक्त बाह्य खाकी फैब्रिक टेफलॉन फिनिश युक्त होना चाहिये और कपड़े का वजन प्रति वर्ग मीटर 220 ग्राम $\pm$ 5% फिनिश के बाद अपेक्षित है एवं प्रयुक्त किया गया कपड़ा OEKO-TEX प्रमाणित होना चाहिये।
- XI- खाकी कपड़ा में सेलोलोजिक एवं पॉलिस्टर भाग हेतु रंगाई के लिए क्रमशः Vat एवं Disperse dye प्रयुक्त की जानी चाहिए।
- XII- बाह्य वस्त्र का खाकी रंग अनुमोदित नमूने के अनुसार होना चाहिये।
- XIII- वस्त्र की सभी (Fastness) जैसे की वाशिंग, रबिंग, पसीना एवं Xenon light fastness की रेटिंग चार अथवा उत्तम होनी चाहिये।
- XIV- पॉलिफिल के साथ प्रयुक्त किये जाने वाला विन्ड-सीटर वस्त्र क्रीम अथवा खाकी रंग का होना चाहिए।
- XV- बॉह की मोहरी में भीतर की ओर 2x2 रिब खाकी रंग की कम से कम 2 इंच चौड़ाई की निटेड रिब अच्छी पकड़ के लिए सिली होनी चाहिए।
- XVI- उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह छाती के बांयी ओर लाल एवं नीले रंग की कढ़ाई में होना चाहिए। जिसका माप 9x7 सेमी0 होना चाहिए एवं लाल एवं नीले रंग का भाग क्रमशः 5.5 सेमी0 एवं 3.5 सेमी0 होना चाहिए जो कि अनुमोदित नमूने के अनुसार हैं।
- XVII- जॉकेट के पृष्ठ भाग में कंधों के बीच दो सिल्वर कलर रिफ्लैक्टिव पट्टी जो कि एक इंच चौड़ाई की होगी के मध्य उत्तर प्रदेश पुलिस गहरे नीले रंग में मुद्रित होना चाहिए। यह छपाई कम से 10 धुलाई तक परिवर्तित न हो।
- XVIII- मुद्रित अक्षरों की ऊँचाई 6 सेमी0 एवं कुल लम्बाई 34 सेमी0 में वितरित होनी चाहिए।
- XIX- दोनों कोहनी की गोलाई में 1 इंच चौड़ी रजत रंग की रिफ्लैक्टिव पट्टी सिली होनी चाहिए।
- XX- वस्त्र की जल रोधकता कम से कम 20 धुलाई तक परिवर्तित न हो।
- XXI- खाकी हुड कार्ड की लम्बाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए।
- XXII- जॉकेट की सामने की चेन पीतल की होनी चाहिए।
- XXIII- बटन के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का मोनोग्राम होना चाहिए।
- XXIV- जॉकेट के भीतरी भाग में दो अतिरिक्त बटन टॉके हुये होने चाहिए।
- XXV- पेन पॉकेट दाहिनी बॉह के ऊपर सिली होनी चाहिए।
- XXVI- सभी ब्रेल्टो खाकी रंग की होनी चाहिए।
- XXVII- जॉकेट के बाँये भाग के भीतरी ओर 15x15 सेमी0 की जेब उसी वस्त्र की लगी होनी चाहिए।
- XXVIII- बॉह की मोहरी को खोलने के समायोजन हेतु धातु बटन एवं ब्रेल्टो खाकी रंग की होनी चाहिए।

- XXIX-** मुख्य भाग की चैन को ढकने हेतु 7 सेमी0 चौड़ी पूरी लम्बाई में फैशन पट्टी अपेक्षित है। जिसे धातु की बटन द्वारा बन्द किया जा सके।
- XXX-** सभी रिफ्लैक्टिव टेप मानक EN20471 के अनुसार होने चाहिए।
- XXXI-** जैकेट की डिजाइन एवं सिलाई फील फिनिश एवं वर्कमैनशिप पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में उपलब्ध नमूने के अनुरूप होनी चाहिये। नमूना एवं ड्राइंग सिर्फ मार्ग दर्शन के लिये है। यदि नमूने एवं मानक में कुछ भिन्नता है तो मानक को आधार माना जायेगा।

निर्माण हेतु आवश्यक अपेक्षित सुविधायें

- i) कम से कम 250 पावर चलित हैवी ड्यूटी सिलाई मशीने।
- ii) पावर चलित कपडे की कटाई हेतु कटर।
- iii) बटन एवं बटन होल सिलाई मशीन।
- iv) हैवी ड्यूटी प्रेस सुविधा।
- v) बार्टेक मशीन्स।
- vi) निरीक्षण एवं बाण्ड रूम सुविधा।
- vii) आवश्यक परीक्षण सुविधा।
- viii) स्वतः वर्णित कपडे की वीविंग एवं प्रोसेसिंग की सुविधा अथवा एक वर्ष से प्रचलित कान्ट्रैक्चुअल एग्रीमेन्ट प्रमाण सहित उपलब्ध होना चाहिए। (Self-manufacturing & processing of specified cloth (basic used in jacket) or should have contractual agreement since last one year with other firm manufacturing specified cloth along with documentary proof of competent authority).
- ix) उत्पादक द्वारा उत्पादक क्षमता का प्रमाण पत्र सहित उपलब्धता निहित है।

खाकी जैकेट का संशोधित मानक (से0मी0 में)

क्र०सं०	जैकेट के बाहरी भाग की माप से०मी० में	साईज				टालरेन्स
		I (S)	II (M)	III (L)	IV (XL)	
1	सामने की लम्बाई	72	74	76	78	± 1
2	पीछे की लम्बाई	74	77	80	83	± 1
3	सीने की चौड़ाई	134	136	140	144	± 1
4	कमर का घेरा	134	136	140	144	± 1
5	आस्तीन की लम्बाई	63	64	66	68	± 1
6	आर्म होल (राउण्ड में)	28	30	32	34	± 1
7	एल्बो (राउण्ड में)	45	45	48	51	± 1
8	आस्तीन की मोहरी (राउण्ड में)	34	36	38	40	± 1
9	कालर की लम्बाई	48	50	52	54	± 1
10	कालर की चौड़ाई	8	8	8	8	± 0.5
11	सोल्डर स्ट्रिप की लम्बाई (दो अदद)	19	19	19	19	± 0.5
12	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (कन्धे के पास)	6.5	6.5	6.5	6.5	-
13	सोल्डर स्ट्रिप की चौड़ाई (बटन के पास)	3.5	3.5	3.5	3.5	-
14	चेस्ट पाकेट लम्बाई × चौड़ाई (दो अदद)	15×15	15×15	15×15	15×15	± 0.5
15	चेस्ट पाकेट के फ्लैप की चौड़ाई	6.5	6.5	6.5	6.5	-
16	साइड पाकेट चौड़ाई × गहराई (दो अदद) □	25×20	25×20	25×20	25×20	± 1
17	नीचे का दबाव (हेम)	2.1	2.5	2.5	2.5	-
18	चाक (तीरा)	50	51	52	53	± 1
19	हुड में बटन की संख्या	4	4	4	4	-
20	सामने की चैन की लम्बाई	72	74	76	78	-
21	चेस्ट पाकेट के ऊपर वेलको लम्बाई × चौड़ाई	14×2.5	14×2.5	14×2.5	14×2.5	-
22	आस्तीन मोहरी के ऊपर वेलको/पट्टी की लम्बाई × चौड़ाई	11×2.5	11×2.5	11×2.5	11×2.5	-
23	दोनों साइड पाकेट के अन्दर पाकेट की लम्बाई	16	16	16	16	± 0.5
24	बाई तरफ भीतरी पाकेट की लम्बाई × चौड़ाई	15×18	15×18	15×18	15×18	± 0.5
25	दाहिनी आस्तीन पर पेन पाकेट की लम्बाई × चौड़ाई	8×15	8×15	8×15	8×15	± 0.5
26	सामने की पट्टी की लम्बाई × चौड़ाई	68×6.5	70×6.5	72×6.5	74×6.5	± 0.5

जैकेट के हुड की माप से०मी० में

क्र०सं०	माप	साईज				टालरेन्स
		I (S)	II (M)	III (L)	IV (XL)	
1	सामने की लम्बाई (माथे से गर्दन तक)	37	37	37	37	± 1
2	पीछे का घेरा (माथे से गर्दन तक)	58	58	58	58	± 1
3	हुड के निचले हिस्से की चौड़ाई	57	57	59	61	± 1
4	हुड के नायलान कार्ड की लम्बाई	100	100	100	100	± 1
	Weight of Jacket	1.2 kg	1.25 kg	1.3 kg	1.38 kg	+ 5%